

TUBE ECOPLUS G2

TUBE ECOPLUS G2-ACC-DETECTEUR HF ON/OFF

BL000368

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Détecteur ON/OFF à câbler en interne pour gamme TUBE ECOPLUS G2. Réglage via DIPswitch. Câblage maître/esclave possible, 200W Inductive max. ou 400W resistive max. (Montage en atelier sur demande et devis selon quantité)



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	220-240VAC
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Hauteur de montage : 3 m (max. 6 m) Temps de maintien : 5 s / 30 s / 90 s / 5 min / 20 min / 30 min Capteur de lumière du jour : 2 Lux / 10 Lux / 30 Lux / 50 Lux / Désactivé Zone de détection: Hauteur plafond 3 m : diamètre 8m Hauteur mural 3 m : rayon $\geq$ 5 m Fourni avec vis et câbles à connecter.