

KIT SPOT GU10-4000K-60°

REGION_9.4.1 | BL01052050

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Kit GU10 orientable incluant une GU10 et boîtier de connexion



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Circulations



Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>GU10
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	GU10
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	425lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	82
Hauteur (mm)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 68
Poids (kg)	1.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage