

DOWNLIGHT

DETECTO 7W-3CCT-IP65 FACADE-BBC

BL01066560

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque nous en avons besoin !
Idéal pour les sanitaires, cellier, entrée, buanderie... IP65 facade, BBC. Admis dans volume 1.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



7 W

Lumens

600 / 700 /
700

BBC

IRC
>80

IP20

IP65
facade

3 CCT

2700K / 3000K
4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	7
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<16%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	600lm (2700K), 700lm (3000K), 700lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	88
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Poids (kg)	0.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	45
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage

