

DOWNLIGHT LED

# VISUAL DOWNLIGHT-9W-3000K-IP54 FACADE

BL02102096

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, UGR<19 3000K IP54 façade, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion, écoles. Option en Dali. Gamme Visual



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



9 W

1000  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

IP54  
façade

3000K



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025

## Données électriques

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W)  | 9                          |
| Tension nominale (V)  | 230V                       |
| Distorsion harmonique | <25%                       |
| Facteur de puissance  | >0.9                       |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz                       |
| Classe électrique     | III (II avec alimentation) |
| Dimmable              | Non                        |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K          |
| UGR                                          | <19            |
| Type de source                               | SMD            |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<3         |
| IRC                                          | >80            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1            |
| Flux lumineux (lm)                           | 1000lm (3000K) |
| ULOR                                         | -              |



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025



## Données physiques et mécaniques

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Diamètre (mm)                       | 145                     |
| Hauteur (mm)                        | 77                      |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | Min. : 125   Max. : 135 |
| Poids (kg)                          | 0.35                    |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 80                      |
| Longueur de câble                   | -                       |
| Couleur de produit                  | Blanc                   |
| Indice de protection IK             | IK06                    |
| Test au fil incandescent            | 650°C                   |
| Indice(s) de protection IP          | IP20 - IP54 facade      |
| Plage de température d'utilisation  | -25°... +45°C           |
| Matériaux de corps                  | Aluminium               |
| Matériaux diffuseurs                | PC                      |
| Alimentation incluse                | Non                     |
| Recouvrable                         | Non recouvrable         |

## Durée de vie

|           |           |
|-----------|-----------|
| L90 à 25° | 50 000 h  |
| L70 à 25° | 100 000 h |

## Données supplémentaires

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Angle de distribution | 80°                          |
| Orientable            | Non                          |
| Type de connexion     | Bornier (L-N) avec repiquage |



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025



