

DOWNLIGHT LED

VISUAL DOWNLIGHT-10W-3CCT- IP54FACADE-BLANC

BL02105410

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali possible Gamme Visual



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



10 W

Lumens

890 / 900 /
920

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP54
facade

3 CCT

3000K /
4000K
5700K



Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	900lm (3000K), 920lm (4000K), 890lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	77
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 135
Poids (kg)	0.46
Profondeur d'encastrement sous BA13	80
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc RAL9016
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	63°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Option Dali sur demande 3000K : 900lm 4000K : 985lm 5700K : 925lm Version trimless également possible sur demande
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI

Autre



Autre

