

SLIM ECO

# TF070-SLIM ECO-12W-IP20-3000k-NON GRAD

BL02122002

**INTÉRIEUR > Downlight**

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.



## Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires
- Locaux techniques



12 W

1000  
lm

IRC  
>80

IP20

3000K

F

## Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1000lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	168
Hauteur (mm)	24
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 155   Max. : 160
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Boîtier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage

## Autre

---

