

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 3CCT-13W-IP54-90°-DIM-BLANC

BL02135401

INTÉRIEUR > Spot Encastré

INTÉRIEUR > Downlight

EXTÉRIEUR > Spot encastré

Downlight led 1000lm avec diffuseur opale. Ouverture à 90° idéal pour le tertiaire ou résidentiel collectif pour les hauteurs supérieures à 2,50m



Domaines d'application

- Bureau Maison
- Couloir
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil



13 W

Lumens

1100 / 1200 /
1300

IRC
>80

IP54

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K), 1300lm (4000K), 1200lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	97
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 130
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	100
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	produit basse luminance



FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025