

DOWNLIGHT LED

SHOWER 13W-IP65-3CCT

BL02136507

INTÉRIEUR > Spot Encastré

INTÉRIEUR > Downlight

EXTÉRIEUR > Spot encastré

Downlight IP65 1000lm, idéal pour les sanitaires, les préaux ou auvents. Vous pouvez sélectionner la couleur de température sur le produit ! Alimentation IP65 en option



Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Santé / Médical
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



13 W

Lumens

800 / 900 /
1000

IRC
>80

IP20

IP65
facade

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	800lm (3000K), 1000lm (4000K), 900lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	110
Hauteur (mm)	51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 90 Max. : 100
Poids (kg)	0.38
Profondeur d'encastrement sous BA13	50
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	75°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Equipé avec alimentation IP20
Produits liés	• BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI • BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI • BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH