

TF127-DOWNLIGHT 3CCT SEMI ENCASTRE/SAILLIE 18W-IP44 FACADE

BL02182003

INTÉRIEUR > Downlight**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Downlight avec 3 couleurs de température. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Attache sécurité inclus



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



18 W

Lumens

1550 / 1600 /
1650IRC
>80

IP44

3 CCT

3000K / 4000K
6500K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 06/02/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1550lm (3000K), 1650lm (4000K), 1600lm (6500K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 06/02/2025

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	227
Hauteur (mm)	22
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 55 Max. : 175
Poids (kg)	0.43
Profondeur d'encastrement sous BA13	20
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter



FICHE ACTUALISÉE LE 06/02/2025

Ambiance



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 06/02/2025