

DLIGHT LED

VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54-NOIR

BL02185415

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali Push Dim possible Gamme Visual

**Domaines d'application**

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



18 W

Lumens

1600 / 1600 /
1600UGR
<19IRC
>80IP54
facade

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1600lm (3000K), 1600lm (4000K), 1600lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	77
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 135
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	80
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	63°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Option Dali sur demande 3000K : 1650lm 4000K : 1790lm 5700K : 1610lm Version trimless également possible sur demande
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL02185410 - VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54• BL02255411 - VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54• BL02505412 - VISUAL-50W-3CCT-IP54FAC• BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI• BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI• BL09202020 - ALIM-CC250/500mA-10/20W-TRIAC• BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH