

## DOWNLIGHT

# DOWNLIGHT-CARRE-20W-PRISM-3CCT-3000K-3500K-4000K-VLANC

BL02202002

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight carré avec diffuseur prismatique. Eblouissement très faible avec un léger recul pour le diffuseur. Alimentation séparée avec 3 couleurs de température possible à changer sur le produit !



### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau Maison
- Circulations
- Vestiaires
- Hall & Accueil



20 W

Lumens	2000 / 2150 / 2150
--------	--------------------------

UGR  
<19

IRC  
>80

IP40

IP44  
facade

3 CCT	3000K / 3500K 4000K
-------	---------------------------



## Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (3000K), 2150lm (4000K), 2150lm (3500K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	180 x 180 x 68
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 156   Max. : 165
Poids (kg)	0.72
Profondeur d'encastrement sous BA13	68
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide exterieur

## Autre

---

