

## DLIGHT

**ZEF DOWNLIGHT-21W-4000K-IP20**

BL02212005

**INTÉRIEUR > Downlight**

Downlight économique, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...

**Domaines d'application**

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche

**Données électriques**

Puissance totale (W)	21
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2400lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	242
Hauteur (mm)	106
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200   Max. : 220
Poids (kg)	0.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
-----------------------	------

Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
-------------------	------------------------------

## Autre

