

MOON

MOON-32W-4000K

REGION_3.2.3 | BL02352061

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Gamme de plafonnier avec une structure en aluminium et diffuseur prismatique. Produit architectural par excellence, il redessine les espaces !



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations
- Surface de vente



32 W

4000
lm

IRC
>80

IP20

4000K

C

Données électriques

Puissance totale (W)	32
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	600
Hauteur (mm)	86
Longueur (mm)	600
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 395 Max. : 420
Poids (kg)	4.6
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PS Prismatique
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	85°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

