

ENCASTRE

WINDOW 40W-3CCT-ORIENTABLE-BLANC

BL02402010

INTÉRIEUR > Downlight

Encastré forte puissance orientable, idéal pour les vitrines des commerces et pour la mise en valeur des produits dans les rayons. Température de couleur ajustable sur le produit pour s'adapter parfaitement à l'ambiance désirée.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



40 W

Lumens

3800 / 4200 /
4200IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

D

Données électriques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W) | 40 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | III (II avec alimentation) |
| Dimmable | Non |

FICHE ACTUALISÉE LE 25/03/2025

Données photométriques / LEDS

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 5700K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<5 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 3800lm (3000K), 4200lm (4000K), 4200lm (5700K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions (mm) | 156 x 246 x 144 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Min. : 130 Max. : 225 |
| Poids (kg) | 2.26 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 150 |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20°... +45°C |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | Verre trempé |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non recouvrable |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution | 90° |
| Orientable | Oui (90°) |
| Type de connexion | Bornier (L-N) avec repiquage |
| Autres commentaires | Dimension d'encastrement 225mm x 130mm. Profondeur nécessaire : 150 mm. |

Ambiance



Autre



Autre

