

DOWNLIGHT LED

VISUAL DOWNLIGHT-34W-4000K-IP54- BLANC

BL02502095

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight LED à faible éblouissement, 4000K et IP54, idéal pour les grandes hauteurs : showroom, magasins, amphithéâtres... Gamme Visual



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



34 W

4100
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP54
facade

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 02/05/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	34
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4100lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 02/05/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	280
Hauteur (mm)	123
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 230 Max. : 260
Poids (kg)	1.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	130
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	80°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Option Dali sur demande. Version trimless également possible sur demande



FICHE ACTUALISÉE LE 02/05/2024



