

DOWNLIGHT LED

VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54 FACADE

BL02505412

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour les grandes hauteurs : showroom, magasins, concessions... Gamme Visual



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



50 W

Lumens

4300 / 4800 /
4800

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP54
facade

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4300lm (3000K), 4800lm (4000K), 4800lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	280
Hauteur (mm)	123
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 230 Max. : 260
Poids (kg)	1.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	130
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc RAL9016
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025

Données supplémentaires

Angle de distribution	63°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Option Dali Push Dim avec driver BL000180 (réglage 1300mA max) Version trimless possible sur demande
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL000180 - ALIM-CC800/2000mA-34/60W-DALI

Autre



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 22/04/2025