

PANNEAU LED

DALLE CONFORT UGR16-600x600-31W-IP20-4000K-MULTI PUISSANCES-BLANC

BL04242071

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle 600X600 UGR<16, optique chromée. Multi puissance réglable sur Driver DALI BOKE. 3650 lumens en 25W (145 lumens/W). Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. Modules led interchangeables pour optimiser le recyclage.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



31 W

4600
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W) | 31 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | <9% |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | III (II avec alimentation) |
| Dimmable | Dali , push dim |

Données d'alimentation

| | |
|---------------------------------------|----|
| Max. Luminaires par disjoncteur B10 A | 10 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B16 A | 15 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C16 A | 20 |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| UGR | <16 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<3 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 4600lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (mm) | 595 x 595 x 26 |
| Poids (kg) | 2.8 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 0 |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20° ... +45°C |
| Matériaux de corps | Aluminium - PC |
| Matériau diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Isolant rouleau hors alimentation |

Durée de vie


| | |
|--------------|----------|
| L80B20 à 25° | 50 000 h |
|--------------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 85° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier (L-N) avec repiquage |
| Autres commentaires | Produit contenant 2 modules led échangeables BL04122001. Livré avec filin de sécurité. Luminaire démontable facilement pour optimiser la réparation ou le recyclage du produit en fin de vie. Luminance moyenne <math><1000\text{cd/m}^2</math> à 65° de la verticale descendante conformément à la norme 12464-1. |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">• TR04000001 - CONFORT UGR 16-KIT SUSPENSION• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600• BL08000030 - CADRE SAILLIE CLIPS SANS VIS |

Cône photométrique

| LUMINANCE MOYENNE | LUMINANCE MAX | DIAMÈTRE |
|-------------------|---------------|----------|
| 884 lx | 1 727 lx | Ø 1,08 m |
| 221 lx | 431 lx | Ø 3,96 m |
| 98 lx | 191 lx | Ø 5,94 m |
| 35 lx | 69 lx | Ø 9,9 m |



Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

Ambiance

