

DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-31W-4000K-MULTIPUISSANCES-BLANC

REGION_2.1.3 | BL04242082

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle UGR<16 300x1200 avec réflecteur chromé. 140lm/W Module led interchangeable. Multi puissance réglable sur Driver.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



32 W

4500
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	19 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 32
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<16
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4500lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1195 x 295 x 26
Poids (kg)	3.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation


Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	85°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Luminance moyenne <1000cd/m ² à 65° de la verticale descendante conformément à la norme 12464-1. Produit contenant 2 modules led échangeables BL04122001. Livré avec filin de sécurité. Luminaire démontable facilement pour optimiser la réparation ou le recyclage du produit en fin de vie.

Plan



Cône photométrique

