

PANNEAU LED

DALLE SAILLIE 600X600-3CCT-3PUISSANCES- IP65 FACADE

BL04365401

INTÉRIEUR > Panneau led

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Panneau led saillie. A installer directement en plafond sans utiliser de cadre supplémentaire. 3 couleurs de température (3000K, 4000k et 6000K) et 3 puissances (30W, 36W et 42W) : 9 produits en 1 !



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Circulations Ext



42 W

Lumens	4200 /
	4200 /
	4600

UGR
<19*

IRC
>80

IP20

IP65
facade

3 CCT	3000K /
	4000K
	6000K



Données électriques

Puissance totale (W)	30 / 36 / 42
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
UGR	<19*
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4200lm (3000K), 4600lm (4000K), 4200lm (6000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 50
Poids (kg)	2.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	30W : 4000K - 3600lm, 3000K - 3300lm, 6000K - 3500lm 36W : 4000K - 4150lm, 3000K - 3800lm, 6000K - 3720lm 42W : 4000K - 4600lm, 3000K - 4200lm, 6000K - 4215lm. Cette dalle ne peut pas être alimentée par un driver DALI PUSH DIM placé dans le cadre
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI• PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI• BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC• BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM