

PANNEAU LED TECH

# DALLE TECH IP65 FACADE-600X600-3CCT- 3PUISSANCES

BL04365402

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau LED avec 3 couleurs de température et IP65 façade. Driver réglable en puissance : 30W (3600lm), 36W (4150lm) et 40W (4600lm) pour 4000K Idéal pour les salles blanches, préaux, vestiaires.



## Domaines d'application

- Atelier
- Santé / Médical
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



40 W

4600  
lm

IRC  
>80

IP20

IP65  
facade

3 CCT

3000K / 4000K  
6000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4600lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 32
Poids (kg)	1.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	110°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Connecteur rapide avec repiquage
<b>Autres commentaires</b>	Livré avec filin de sécurité pour 30W : 4000K / 3600lm, 3000K / 3300lm, 6000K / 3500lm pour 36W : 4000K / 4150lm, 3000K / 3800lm, 6000K / 3720lm pour 40W : 4000K / 4600lm, 3000K / 4200lm, 6000K / 4215lm Option : alimentation Dali Push Dim (réf. PL09302003)
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600</li><li>• BL08000002 - TF018 Cadre saillie mé-c-soudé</li><li>• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li></ul>