

PANNEAU LED

# DALLE TECH IP65 TOTAL-600X600-40W-4000K

BL04366502

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau LED "BAKLIT" IP65 total (panneau + alimentation) pour les environnements humides.



## Domaines d'application

- Santé / Médical
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3900lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 36
Poids (kg)	1.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec le filin de sécurité. Driver BOKE IP65
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI</li><li>BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li><li>BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC</li><li>BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 26/03/2025