

PANEL EDGE 36W

TF011-DALLE ECO UGR19 600x600-36W-3480lm-cadre blanc-4000K

BL04452004

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle LED UGR<19* de très faible hauteur pour les salles de réunion, open spaces et bureaux.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



36 W

3480
lm

UGR
<19*

IRC
>80

IP20

IP40
facade

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 22/06/2023

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19*
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3480lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 8
Poids (kg)	2.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation



FICHE ACTUALISÉE LE 22/06/2023



Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Autres commentaires	* pour les bureaux aux dimensions standards, livré avec filin de sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600• BL08000002 - TF018 Cadre saillie mé-c-soudé• BL08000006 - KIT SUSPENSION dalle 600x600• PL09302003 - ALIMENTATION DALI PUSH DIM• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600



FICHE ACTUALISÉE LE 22/06/2023

