

PANNEAU LED

TF012-DALLE ECO UGR19-600x600-36W-3480lm-cadre blanc-3000K

BL04452006

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau led "edge" extra plat.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



36 W

3380
lm

UGR
<19*

IRC
>80

IP20

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19*
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3380lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 8
Poids (kg)	2.94
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité inclus bornier avec connecteur rapide inclus
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600• BL08000002 - TF018 Cadre saillie mé-c-soudé• BL08000006 - KIT SUSPENSION dalle 600x600• PL09302003 - ALIMENTATION DALI PUSH DIM• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600