

PANNEAU LED

TF065-DALLE EDGE PRO 1200x300-36W-4000k-UGR19-PRISMATIQUE

BL04452011

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle led "edge" 300x1200 avec diffuseur micro prismatique. UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



36 W

3600
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP20

IP40
facade

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1200 x 300 x 8
Poids (kg)	2.3
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec un filin de sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI• BL08000014 - KIT cadre saillie 1200x300• BL08000015 - KIT suspension dalle 300x1200• PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI• BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC• BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM

Autre

