

PANNEAU LED

DALLE EDGE PRO 1500x300-34W-4000K-UGR19-PRISM-DALI-PUSHDIM

BL04452093

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle led "edge" 300x1500 - UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire. Dali Push dimm



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



34 W

4300
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP20

IP40
facade

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	34
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4300lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 300 x 60
Poids (kg)	3.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40 facade
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec un filin de sécurité.
Produits liés	• BL08000006 - KIT SUSPENSION dalle 600x600 • BL08000032 - CADRE SAILLIE CLIPS SANS VIS

