

APPLIQUE EXTERIEUR

## BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-BLANC

BL05102001

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.



### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Chambre
- Couloir
- Hall & Accueil
- Eclairage Extérieur



10 W

900 lm

IRC  
>80

IP65

3000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	900lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	96 x 120 x 100
Poids (kg)	0.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	15° X 120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec outil spécifique (clé allen) et vis + chevilles de fixation
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL05102002 - BIM APP 10W-3K-U&amp;D-IP65-G</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 02/01/2025

