

SURFACE

## SURFACE SQ 10W-3CCT-IP20-DIM-NOIR

BL05102003

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Luminaire, plafonnier LED facile à installer. Orientable 30° et 3 CCT !  
Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs,  
cuisines, chambres mets une ambiance moderne et conviviale



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations



9.5 W

Lumens 900 / 900 / 900

IRC  
>90

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5000K



FICHE ACTUALISÉE LE 20/12/2024

## Données électriques

Puissance totale (W)	9.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	900lm (3000K), 900lm (4000K), 900lm (5000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/12/2024



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	90 x 90 x 110
Poids (kg)	0.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL05102004 - SURFACE RD 10W-3CCT-IP20-DIM-N</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 20/12/2024



