

APPLIQUE EXTERIEUR

APPLIQUE GLORY 25-3000K-4PUI- ASYM-IP65-IK10

REGION_6.2.2 | BL05256601

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique led pour les extérieurs. ULOR<0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104 . Eclairage asymétrique Existe également avec capteur de luminosité.



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Allées & Murs Ext.
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



25 W

2800
lm

IRC
>80

IP65

3000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	12.5 / 19 / 25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2800lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	238 x 212 x 138
Poids (kg)	3.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120° X 40°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide
Autres commentaires	910 lumens en 7,5W 1350 lumens en 12.5W 2100 lumens en 19W 2750 lumens en 25W

Autre



Autre

