


OFFICE LINE

TF135 OFFICELINE 120-30W-3CCT-UGR19- NOIR

BL06272001

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Suspension LED Plafonnier, Réglette à suspendre ou en saillie.
UGR19 avec éclairage indirect 30% / 70% en option. Réflecteur
chrome Basse luminance. Accessoire de mise en ligne possible



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau



28 W

Lumens

4100 / 4100 /
4300

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 25/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4100lm (3000K), 4300lm (4000K), 4100lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 25/04/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1130 x 50 x 72
Poids (kg)	1.78
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	130 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	80°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	réglable pour éclairage indirect à commander séparément : 06932000132 kit de suspension à commander séparément : 06932000131 éclisse pour installation en ligne : 06932000130



FICHE ACTUALISÉE LE 25/04/2025



Ambiance



Autre



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 25/04/2025