


OFFICELINE OPALE PRISM 120-DALI-30W-3CCT-SUSPENDU-BLANC

BL06272003

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Luminaire OFFICELINE avec diffuseur opale micro-prismatique blanc suspendu 3CCT dimmable DALI et push dim, idéal pour les éclairages de bureaux.



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



28 W

Lumens

3000 / 3200 /
3200

UGR
<19

IRC
>85

IP20

IP40

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3000lm (3000K), 3200lm (4000K), 3200lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1135 x 50 x 72
Poids (kg)	1.94
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	130 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC PRISM
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec kit de suspension (150 cm) et filin/vis de sécurité. Driver multipuissance
Produits liés	BL000294 - OFFICELINE-ACC-KIT APPLIQUE-BL



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025

