

OFFICELINE

OFFICELINE 120 OPALE PRISM-28W-3CCT- DALI PUSH DIM-ENCASTRE-BLANC

BL06272004

INTÉRIEUR > Panneau led

Encastré micro prismatique OFFICELINE 120 blanc en version DALI 3CCT idéal pour les éclairages de bureaux.



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



27 W

3200
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Données électriques

Puissance totale (W)	27
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<19%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	22

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3200lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1144 x 63 x 25
Poids (kg)	1.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec un filin de sécurité Dimensions encastrement : mini 45 x 1125 mm, maxi 55 x 1135 mm. Réglage CCT : 2 coups brefs sur le bouton poussoir
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI• PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI• BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC• BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM