

OFFICELINE 150

# OFFICELINE 150-34W-3CCT-PRISM-DALI-NOIR

BL06272040

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Luminaire suspendu OFFICELINE noir 3CCT idéal pour les éclairages de bureaux. Diffuseur opale micro-prismatique et alimentation Dali et Push Dim



## Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



34 W

Lumens

3000 / 3200 /  
3300

UGR  
<19

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	34
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3000lm (3000K), 3300lm (4000K), 3200lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1410 x 50 x 72
Poids (kg)	2.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PS Prismatique
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
L70 à 25°	100 000 h

## Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec kit de suspension (150cm) et filin de sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL000295 - OFFICELINE ACC-KIT APPLIQUE-NO</li></ul>




FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025



Autre

---



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025