

RAFALE 3ALL-3CCT-6W-10W-15W-DIM NOIR

BL07152001

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur 3 allumages, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 25W à 35W, blanc ou noir



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	6 / 10 / 15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K), 1200lm (4000K), 1200lm (3500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	60
Hauteur (mm)	100
Longueur (mm)	105
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.38
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-10°... +35°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages
Autres commentaires	réglage usine : 15W

