

# ACC-DALLE SMART-CONFORT-TELECOMMANDE

BL08000027

Télécommande pour dalle SMART et CONFORT DETECT



CE

## Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.03
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Données supplémentaires

### Angle de distribution

Orientable Non

### Autres commentaires

Zone de détection: de -4 à +4m réglable 25/50/75/100%  
Niveau de luminosité souhaitée: OFF/100/150/200/300/400/500/1000 lux  
Temps de maintien: 30s/90s/5min/10min/30min/OFF  
Préavis d'extinction: 10s/5min/10min/30min/1h/inf.  
Niveau du préavis: 0/10/30/50%

### Produits liés

- BL04362010 - DALLE SMART 600x600-36W-3CCT
- BL000260 - CONF12-DALI-DETECT-22W-4000K
- BL000261 - CONF16-DALI-DETECT-24W-4000K