

PROJECTEUR

# FLEXO-ACC-DETECTEUR IR-IP66-NOIR

BL08000029

## ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Accessoire détecteur IR pour gamme Flexo



### Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Eclairage Extérieur



### Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	5Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	60 x 20 x 40
Poids (kg)	0.01
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Non

## Durée de vie

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	
<b>Orientable</b>	Oui
<b>Type de connexion</b>	Jack 2.5mm
<b>Autres commentaires</b>	Livré avec sa télécommande de réglage (portée: 4m) Angle de détection: 120° Distance de détection: 2-8m Hauteur de montage: 1.8 à 4m
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL10506504 - FLEXP 20W-30W-50W-3CCT-IP66-NR</li></ul>