

ALIM-CC225/600mA-10/22W-6/38V-IP20- BOKE-DALI PUSH DIM

BL09222010

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation Dali 2.0 (DT6) et Pushdim, courant constant, de 225 à 600mA 38VDC Max. Pour downlight Visual 10W et 18W ou produit équivalent (de 10 à 22W).



26 W

IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	26 / 26.4
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	117 x 45.5 x 29
Poids (kg)	0.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

75 000 h



Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide
Autres commentaires	Livré avec connecteur "VISUAL" sans boîtier de connexion