

ALIM-CC225/600mA-10/24W-24/42V-IP20- BOKE-DALI PUSH DIM

BL09302002

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation Dali 2.0 (DT6) et Pushdim, courant constant réglable de 225mA à 600mA pour luminaire de 10W à 24W. Alimentation équipée d'une prise jack coté LED et d'un bornier rapide avec repiquage (L-PE-N-DA1-DA2)



24 W

IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	117 x 45 x 29
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

100 000 h



Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier DALI (L-PE-N-DA1-DA2) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Livré avec la fiche verrouillable "JACK" et boitier de raccordement 230VAC + Dali - (bornier rapide avec repiquage : L-PE-N + DA1 -DA2)

Autre

Output			1	2	3	4	Dimming depth
Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)					
9.45	225	24-42	--	ON	ON	ON	2.67%
10.50	250	24-42	ON	--	ON	ON	2.40%
11.55	275	24-42	--	--	ON	ON	2.18%
12.60	300	24-42	--	ON	--	ON	2.00%
14.70	350	24-42	--	--	--	ON	1.71%
16.80	400	24-42	ON	ON	ON	--	1.50%
18.90	450	24-42	--	--	ON	--	1.33%
21.00	500	24-42	--	ON	--	--	1.20%
22.00	550	24-40	ON	--	--	--	1.09%
22.80	600 ★	24-38	--	--	--	--	1.00%