

PROJECTEUR

TF086-PROJECTEUR 150W-IP65-3000K-120°

BL101506502

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium.
Alimentation de marque Sosen. Répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses



Domaines d'application

- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



150 W

18100
lm

IRC
>80

IP65

3000K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	150
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0,9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	18100lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	494 x 309 x 63
Poids (kg)	5.9
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

Produits liés

- TR08006501 - CONNECTEUR IP65

Autre

