

PROJECTEUR RESIDENTIEL

RESI PROJECTEUR-20W-IP65-3000K-GRIS

BL10206550

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur résidentiel qui répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Discret et esthétique, il s'intègre bien en façade, au-dessus d'une porte de garage, dans une allée...



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Eclairage Extérieur



20 W

1700
lm

IRC
>80

IP65

3000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 02/09/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<30%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1700lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 02/09/2024



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	22 x 112 x 95
Poids (kg)	0.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	• TR08000002 - PIQUET Tornado 10W-20W • TR08006501 - CONNECTEUR IP65



FICHE ACTUALISÉE LE 02/09/2024





FICHE ACTUALISÉE LE 02/09/2024