

PROJECTEUR

TF080-PROJECTEUR 50W-IP65-4000K-120°

BL10506501

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium.

**Domaines d'application**

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Parking Ext
- Eclairage Extérieur



50 W

6000
lmIRC
>80

IP65

4000K

**Données électriques**

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	6000lm (4000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	281 x 193 x 44
Poids (kg)	1.68
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR08006501 - CONNECTEUR IP65

Autre

