

BATTEN

TF045-BATTEN 120-36W-IP65-4000K-OPAL-PC

BL11366510

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Vestiaires
- Locaux techniques



36 W

3700
lm

IRC
>80

IP65

4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1230 x 53 x 35
Poids (kg)	0.34
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Connecteur rapide extérieur.

Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL11456510 - TF046 BATTEN 150-45W-4K• BL11366513 - BATTEN IR 120-36W-4000K-IP65
---------------	--



FICHE ACTUALISÉE LE 03/09/2024



