

BATTEN

## BATTEN DETECTEUR 120-IR-36W-4000K-IP65 BL11366513

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant. Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux.



### Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Vestiaires
- Locaux techniques



### Données électriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W)  | 36   |
| Tension nominale (V)  | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Facteur de puissance  | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz |
| Classe électrique     | II   |
| Dimmable              | Non  |

## Données photométriques / LEDS

|  |                |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur                    | 4000K          |
| Type de source                               | SMD            |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<6         |
| IRC  | >80            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0            |
| Flux lumineux (lm)                           | 3800lm (4000K) |
| ULOR   | -              |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm)                     | 1230 x 53 x 35 |
| Poids (kg)                          | 0.32           |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | Gris clair     |
| Indice de protection IK             | IK08           |
| Test au fil incandescent            | 650°C          |
| Indice(s) de protection IP          | IP65           |
| Plage de température d'utilisation  | -20°... +40°C  |
| Matériaux de corps                  | PC             |
| Matériaux diffuseurs                | PC             |
| Détecteur                           | Infra rouge    |
| Alimentation incluse                | Oui            |
| Recouvrable                         | Non concerné   |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 30 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 120°   |
| Orientable            | Non  |
| Type de connexion     | connecteur rapide extérieur  |
| Autres commentaires   | <p>Connecteur rapide extérieur.<br/>Pas de réglage sur la détection IR (5min et &lt;30lux)<br/>Hauteur de montage 2.5-4m supportée, et 4m est le rayon de détection max.</p> <p>ATTENTION: Il est recommandé de limiter l'installation de plusieurs appareils dans un même espace. Un espacement de 6 à 8 m est requis pour éviter les interférences de détection.</p> |
| Produits liés         | <ul style="list-style-type: none"><li>• BL11366510 - TF045 BATTEN 120-36W-4K</li><li>• BL11456510 - TF046 BATTEN 150-45W-4K</li><li>• BL11366507 - ETANCHE TECH DET.-36W-4K-IP66</li><li>• BL11436501 - TF143-ETANCHE-42W-IP66-DETECT</li></ul>  |

