

ETANCHE TECH-150-58W-4000K- TRAVERSANT-IP66-IK10

REGION_5.2.2 | BL11422109

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



58 W

7550
lm

IRC
>80

IP66

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	35 / 44 / 52 / 58
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	18
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	25

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7550lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1520 x 85 x 80
Poids (kg)	1.86
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis + chevilles de fixation , supports avec triangles de suspension. Traversant pour ligne continue. Platine amovible et interchangeable - Vasque attachée quand le luminaire est ouvert pour faciliter toute action de maintenance. Traversant pour réaliser des lignes continues. Possibilité de régler l'alimentation sur 4 puissances différentes : 35W; 44W; 52W ou 58W

