TUBE

TF139-TUBE ECOPLUS 120-45W-4000K-IP66-IK10

BL11456601

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension
INTÉRIEUR > Réglette étanche

Etanche Led Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Stockage

CE | 45 W | 5000 lm | IRC >80 | IP66 | 4000K | E

FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	45
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5000lm (4000K)
ULOR	-

FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	82.5
Hauteur (mm)	82.5
Longueur (mm)	1210
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h

FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	connecteur rapide exterieur
Autres commentaires	Câblage traversant Connecteur rapide de chaque côté Acier inoxydable 304 Kit de suspension inclus (2 colliers, 2 câbles acier longueur 1 m, 6 vis + chevilles fixation)

FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.