

ETANCHE ECOPLUS

ETANCHE LED NEW ECOPLUS-150-50W-4000K-IP65-IK08-TRAV

BL11506508

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led économique, alimentation Philips, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage
- Locaux techniques



50 W

5400
lm

IRC
>83

IP65

4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<18%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>83
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5400lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 80 x 65
Poids (kg)	1.6
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Traversant avec borniers à connecteur rapide Livré avec visserie/chevilles fixation et 2 supports .



FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024



Autre



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 17/12/2024

