

ETANCHE ECO

TF112-ETANCHE ECOPLUS-150-50W-4000K- IP65-IK08 NON TRAV

BL11606502

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Étanche professionnel non traversant, idéal pour les locaux techniques et ateliers. Driver Philips.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier



50 W

5650
lm

IRC
>80

IP65

4000K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	5650lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1585 x 60 x 60
Poids (kg)	1.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	Livré avec visserie/chevilles fixation, 2 supports et 2 triangles de suspension.