

TUBE ECO DETECT

TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP66-IK10- DETECTEUR HF-PREAVIS EXTINCTION

BL11606603

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable.
Traversant. Détecteur de présence hyper fréquence.
Télécommande en option (BL08000025)



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	avec télécommande IR

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7150lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1510 x 82.5 x 82.5
Poids (kg)	1.72
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Connecteur rapide
Autres commentaires	<p>Câblage traversant - Connecteur rapide de chaque côté Acier inoxydable 304 - Kit de suspension inclus (longueur 100 cm)</p> <p>Détecteur HF de présence: capteur de luminosité (5-15-50lux-Disable) puissance variable (entre 50 et 100% par étape de 5%) préavis d'extinction (10 ou 30% et durée de 0s à infini) programmable avec télécommande (BL08000025)</p> <p>Rayon de détection (Zone de détection : 100%) Montage au plafond à 3m : 0,3m/s ≥3m, 1m/s ≥3m Montage mural à 2m : 0,3m/s ≥8m, 1m/s ≥4m Hauteur de montage: 2,5-6m, 6m max* Angle de détection: 130° @ champ Xz / 90° @ champ Yz</p>
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL08000025 - TELECOMMANDE POUR TUBE ECOPLUS

Courbe photométrique

