

TF141-ETANCHE TECH-150-55W-4000K- TRAVERSANT-IP66-IK10

BL11636502

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



52 W

7550
lm

IRC
>80

IP66

4000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 24/06/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	52
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7550lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 24/06/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 60 x 90
Poids (kg)	1.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Oui
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis + chevilles de fixation , supports avec triangles de suspension Entraxe mini d'installation : 970 mm - Entraxe maxi d'installation : 1300 mm Possibilité de régler l'alimentation sur 4 puissances différentes : 200mA (4500lm) ou 250mA (5500lm) ou 300mA (6600lm) ou réglage usine 350mA (7550lm)



FICHE ACTUALISÉE LE 24/06/2025



