

## SUSPENSION

# MATCH-8W-IP20-3000K-24°-NOIR

BL12052010

### INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Suspension led fine et élégante. Idéal pour des mise en lumière d'œuvres d'art, éclairage bar, accueil bureau, cuisine et salle à manger.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Hall & Accueil
- Surface de vente



8 W

600 lm

IRC  
>80

IP40

3000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025

## Données électriques

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Puissance totale (W)  | 8     |
| Tension nominale (V)  | 230V  |
| Distorsion harmonique | -     |
| Facteur de puissance  | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz  |
| Classe électrique     | I     |
| Dimmable              | Triac |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K         |
| Type de source                               | COB           |
| Source incluse                               | Oui           |
| SDCM initial                                 | SDCM<3        |
| IRC                                          | >80           |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1           |
| Flux lumineux (lm)                           | 600lm (3000K) |
| ULOR                                         | -             |



FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025



## Données physiques et mécaniques

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Diamètre (mm)                       | 39            |
| Hauteur (mm)                        | 300           |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | -             |
| Poids (kg)                          | 0.54          |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -             |
| Longueur de câble                   | 110 cm        |
| Couleur de produit                  | Noir          |
| Indice de protection IK             | IK06          |
| Test au fil incandescent            | 650°C         |
| Indice(s) de protection IP          | IP40          |
| Plage de température d'utilisation  | -25°... +45°C |
| Matériaux de corps                  | Aluminium     |
| Matériaux diffuseurs                | PC            |
| Alimentation incluse                | Oui           |
| Recouvrable                         | Non concerné  |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Angle de distribution | 24°                               |
| Orientable            | Non                               |
| Type de connexion     | Bornier simple sur le produit     |
| Autres commentaires   | Livré avec vis/chevilles fixation |



FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 23/05/2025

