

APPLIQUE

UP&DOWN-APPLIQUE-3CCT-IP20-DIM- BLANC

BL12082001

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale 3CCT. Idéal pour les couloirs et murs. Eclairage direct et indirect.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations



7.5 W

800 lm

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C

Données électriques

Puissance totale (W)	7.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	800lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	67 x 242 x 77
Poids (kg)	0.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	livré avec vis/chevilles fixation, support mural et outil spécifique

Ambiance



Autre

